

## |簡単な部品の交換で水洗便器に早変わり

水洗化するとサイフォン便器になります。洗浄水量は約8リットルです。水洗用床トラップに替えて便器をのせるだけの作業です。 (便器にトラップを取り付ける面倒な作業がありません。)



水洗化対応便器 (トラップ式) エロンゲートサイズ

LR-570

ゆくゆくは、水洗化される地域に ピッタリの簡易水洗便器です

水洗便器への切り替え部品

	71/11/X an 1979/ 1 a 10 a 10 a			
品番	価格(税別)			
CZ-61000	CZ-61000 LR-570 用水洗化キット			
C7-61050	I R-570 用水洗化キット(ヒーター付)	¥55 000		

※色指定してください。(末尾 6: オフホワイト 7: ブルーグレー 8: ピンク) SS-2000 (550) には対応できません。別途お問い合わせください。

※LR-570は、在庫がなくなり次第廃番とさせて頂きます。





※廃番色のご案内 ピンク色 (LR8)は、在庫がなくなり次第 廃番とさせて頂きます。

	<b>-</b> -				
コンクリーン記号	<b>支</b> 示		手洗なし	洗浄ノズル付 ↓	室内配管用洗浄ノズル
寒 機種名	ш	-	P	N	KN MB•MA
◇ (族俚名	7		W	N2	KN2
	暖房便	<b>至付</b>	手洗付	I 水抜きタイプ 洗浄ノズル付	   室内配管用 マルチシャワー(   洗浄ノズル(水抜)
器具が寒仕様の場合 LJ・LUのみ	•	凍結防止用ヒーター付		<b>流</b> 戸/ 人ル刊	流津/人ル(小扱)

## LR-570 (排便芯477mm)

			品番			便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格(税別)
手洗なし	LR-570			Р		普通			_	¥163,000
	LR-570	Н		Р		暖房		_		¥174,000
	LR-570		F	Р		普通		0		¥168,000
	LR-570	Н	F	Р		暖房				¥179,000
	LR-570			P/N		普通	_	-	普通	¥190,000
	LR-570	Н		P/N		暖房				¥201,000
	LR-570		F	P/N2		普通			水抜	¥199,000
な	LR-570	Н	F	P/N2		暖房				¥210,000
	LR-570			Р	,MB32		0		_	¥272,500
P	LR-570			Р	,MB31		_	_		¥251,900
	LR-570		F	Р	,MB32	温水洗浄	0			¥277,500
	LR-570		F	Р	,MB31		_	0		¥256,900
	LR-570			P/N	,MB32		0		₩,'''	¥299,500
	LR-570			P/N	,MB31		_	_	普通	¥278,900
	LR-570		F	P/N2	,MB32		0		-lv++	¥308,500
	LR-570		F	P/N2	,MB31		_	0	水抜	¥287,900
	LR-570			W		普通			_	¥167,000
	LR-570	Н		W		暖房		_		¥178,000
	LR-570		F	W		普通				¥172,000
	LR-570	Н	F	W		暖房				¥183,000
	LR-570			W/N		普通		普通	¥194,000	
	LR-570	Н		W/N		暖房			百地	¥205,000
手	LR-570		F	W/N2		普通		0	水抜	¥203,000
手 洗付	LR-570	Н	F	W/N2		暖房				¥214,000
	LR-570			W	,MB32		0		_	¥276,500
$\widehat{\mathbf{w}}$	LR-570			W	,MB31	58 JV 34 34	_	_		¥255,900
	LR-570		F	W	,MB32		0			¥281,500
	LR-570		F	W	,MB31		_			¥260,900
	LR-570			W/N	,MB32	温水洗浄	0		₩'\%	¥303,500
	LR-570			W/N	,MB31		_	_	普通	¥282,900
	LR-570		F	W/N2	,MB32		0		-lv++	¥312,500
	LR-570		F	W/N2	,MB31		_	0	水抜	¥291,900





| 温水洗浄便座 ①MA31は、MB31の¥18,100UP ②MA32は、MB32の¥19,500UP 例)LR-570P, MA32 価格292,000円 温水洗浄便座の詳細は、P22・23をご参照ください。

| 洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

|全て税別価格です。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。