


- ・右側給水の時は、レバーが左側になります。

※止水栓に接続して下さい。



DXR-700FP MA32



搭載機能	脱臭・トリックによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(流注圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
	ヒーター容量	45W
便座	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
	寸法	幅264mm×奥行333mm×高さ73mm
リモコン	電源	単三アルカリ乾電池2本

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET1327-81069-100
・室温-5℃まで耐えられます。			

U字溝へ
VP-30

□ンクリーンデラックス

DXR-700P/N MA32

標準構造図

ロンシール機器株式会社