


- ・右側給水の時は、レバーが左側になります。

1	手洗い無しフタ	A.B.S.	12	床置型磁石付ロート	P.P.
2	水タンク	A.B.S.	13	ハンドルセット	—
3	ボールタップ	手洗い無し	14	クサリ	S.U.S.
4	オーバーフローパイプ	A.B.S.	15	差込パッキン	E.P.T
5	DX用止水バルブ	E.P.T	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
7	暖房便座(大型サイズ)	P.P.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
8	便フタ	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
9	570用ノズル	A.B.S.	20	便器前部固定具	A.B.S.
10	570用便器本体	陶器	21	前部便器固定ビス	P.E
11	便皿	P.P.	22	シーリングパッキン	P.V.C.

最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	暖(室温)〜約40℃
	温度調整	無段階調整
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン ・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱 ・便フタワンタッチ着脱 ・抗菌樹脂	

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。



U字溝へ
VP-30

ロンクリーンデラックス	
DXR-700HP	標準構造図

ロンシール機器株式会社