

●水道局認可の確認の上、設置してください。

- 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。


- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。



水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジや
マイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押
し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを排除する場合は、1～4の後Cに
ついているネットをよく水洗いしてくだ
さい。



搭載機能	脱臭・トリックによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満杯圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
リモコン	寸法	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
	電源	単3アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

□ンクリーンジェット

LJ-760F MA32	標準構造図
--------------	-------

□ンシール機器株式会社