


注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
 - 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
 - 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- ※バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。




1	エアーフラッシュ	B,C,6	11	共通洋式床フランジ	A,B,S.
2	プッシュボタン	ジュラコン	12	組込用ウジ返し	P,V,C.
3	バキュームブレイカー	A,B,S.	13	洋式フロアジョイント	〃
4	フリーチューブ	S,U,S.	14	床フランジ取付ビス	S,U,S.
5	760用ノズルセット	A,B,S.	15	陶器止めボルト	〃
6	LJ-760 用便器	陶器	16	ロート止めビス	S,U,S.
7	便フタ	P,P.	17	分岐金具	〃
8	温水洗浄便座	〃	18	カラン	〃
9	便皿	〃	18	洗浄ノズル L=1100mm	〃
10	磁石付きロート	P,P.			

フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを排除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。



No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A,B,S.
②	保温カバー下部	A,B,S.

搭載機能	脱臭カートリッジによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(強制圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ
リモコン	寸法	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
	電源	単三アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

ロンクリーンジェット
LJ-760/KN MA32 標準構造図

ロンシール機器株式会社